

# MURSAN TRASPIRANTE

**Pittura all'acqua altamente traspirante per murature interne**

## Campi di Applicazione

- Superfici interne trattate con intonaci deumidificanti (**Mursan® M1+M2**).
- Superfici trattate con tessuto non tessuto antimuffa e anticondensa (**Mursan® M3+M4**).
- Qualsiasi tipo di muratura interna

## Descrizione

**MURSAN TRASPIRANTE** è una pittura all'acqua con elevata capacità traspirante. Garantisce un'ottima copertura ed un elevato punto di bianco. Applicabile a pennello, rullo o spruzzo.

## Composizione

**MURSAN TRASPIRANTE** è una idropittura ad elevata capacità traspirante.

## Colore

Bianco e tinte come da tavola colori su richiesta.

## Diluizione e consumi

Il prodotto va diluito con acqua al 20%-30%. Resa: 8-10 mq. con 1 litro a una mano; 4-6 mq. con 1 litro in due mani.

## Confezioni

In fustini da 15 litri.

## Indurimento

Seconda mano dopo 5 – 8 ore circa.

## Modalità d'uso

Su murature Nuove:

- Applicare un sottofondo all'acqua
- Applicare una prima mano di **MURSAN TRASPIRANTE** diluita al 30% e lasciare asciugare.
- Applicare una seconda mano di **MURSAN TRASPIRANTE** diluita al 20%.

Su murature vecchie:

- Pulizia del fondo e rimozione degli incoerenti.
- Se il fondo è in buone condizioni applicare una prima mano di **MURSAN TRASPIRANTE** diluita al 30% e lasciare asciugare.
- Applicare una seconda mano di **MURSAN TRASPIRANTE** diluita al 20%.

*Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e non rappresentano garanzia. Per ulteriori informazioni o sopralluoghi, consultare il nostro Servizio Tecnico.*

