

MURSAN FISSATIVO AI SILICATI

Fissativo ai silicati per pittura Mursan Silicati

Campi di Applicazione	Applicabile su ogni tipo di intonaco
Descrizione	MURSAN® FISSATIVO AI SILICATI è un sottofondo all'acqua ad alta traspirabilità. Adatto per murature nuove o vecchie precedentemente raschiate per fissare la polvere ed evitare un assorbimento non uniforme del muro.
Composizione	MURSAN® FISSATIVO AI SILICATI è a base di silicato di potassio in soluzione acquosa.
Aspetto	Di colore opaco.
Diluizione e consumi	Il prodotto va diluito con acqua in proporzione di 1 litro di prodotto per 1 - 2 litri di acqua, secondo l'assorbimento del muro. Resa: circa 10 – 15 mq. con 1 litro (già diluito) secondo l'assorbimento del fondo.
Peso Specifico	1,1 Kg/litro.
Confezioni	In fustini da 5 e 10 litri.
Modalità d'uso	<ol style="list-style-type: none">1. In caso di intonaci ricoperti da rivestimenti plastici o pitture in dispersione sintetica, asportarli completamente fino all'intonaco. Su supporti vecchi, degradati e non omogenei, spazzolare accuratamente e rimuovere tutti gli incoerenti.2. Applicare successivamente una mano di fondo con Mursan® Fissativo ai silicati diluita in rapporto di 1 litro di prodotto con 1 o 2 litri di acqua (a seconda del supporto)3. Applicare 2 mani di Mursan® Silicati diluite al 20% - 30% a distanza di 12 ore l'una dall'altra.

Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e non rappresentano garanzia. Per ulteriori informazioni o sopralluoghi, consultare il nostro Servizio Tecnico.