

# MURSAN FISSATIVO SILOSSANICO

## Fissativo Silossanico per pittura Mursan Silomur

<b>Campi di Applicazione</b>	Applicabile su ogni tipo di intonaco
<b>Descrizione</b>	<b>MURSAN<sup>®</sup> FISSATIVO SILOSSANICO</b> è un sottofondo all'acqua ad alta traspirabilità. Adatto per murature nuove o vecchie precedentemente raschiate per fissare la polvere ed evitare un assorbimento non uniforme del muro.
<b>Composizione</b>	<b>MURSAN<sup>®</sup> FISSATIVO SILOSSANICO</b> è a base di resine silossaniche in soluzione acquosa.
<b>Aspetto</b>	Di colore opaco.
<b>Diluizione e consumi</b>	Il prodotto va diluito con acqua in proporzione di 1 litro di prodotto fino a 3 litri di acqua, secondo l'assorbimento del muro. Resa: circa 10 – 15 mq. con 1 litro (già diluito) secondo l'assorbimento del fondo.
<b>Peso Specifico</b>	1,05 Kg/litro.
<b>Confezioni</b>	In fustini da 5 e 10 litri.
<b>Modalità d'uso</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. In caso di intonaci ricoperti da rivestimenti plastici o pitture in dispersione sintetica, asportarli completamente fino all'intonaco. Su supporti vecchi, degradati e non omogenei, spazzolare accuratamente e rimuovere tutti gli incoerenti.</li><li>2. Applicare successivamente una mano di fondo con <b>MURSAN<sup>®</sup> FISSATIVO SILOSSANICO</b> diluita in rapporto di 1 litro di prodotto con 2 - 3 litri di acqua (a seconda del supporto)</li><li>3. Applicare una prima mano di <b>MURSAN<sup>®</sup> SILOMUR</b> diluita al 25% - 30% di acqua.</li><li>4. Dopo avere atteso 12 ore, applicare la seconda mano diluita al 20% - 25% di acqua. Su superfici murali già dipinte, asportare le parti di pittura non aderente, e trattare solo le parti di intonaco esenti da vecchie pitture. Stuccare e dopo 24 ore procedere con le fasi sopra descritte. Applicare a temperature comprese tra i 5° C e 30° C.</li></ol>

*Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e non rappresentano garanzia. Per ulteriori informazioni o sopralluoghi, consultare il nostro Servizio Tecnico.*